Produktmatrix: Caparol Innenfarben

	weiß	Altweißtypen	Verdünnung mit Wasser möglich?	E.L.F. E.L.F. plus	Fülleigenschaften	Reinigungsfähigkeit	Nassabriebklasse	Deckvermögenklasse	Ergiebigkeit (m²/Liter)
Unsere Besten									
Indeko-plus	ja	-	ja		++	+	1	1	8
CapaSilan	ja	-	ja		+	+	1	1	7
CapaMaXX	ja	altweiß	ja		++	+	2	1	8
PremiumFine	ja	-	ja		+	+	2	2	7
PremiumColor	-	-	ja		+	++	1	-	8
PremiumClean	ja	-	ja		+	+++	1	2	7
Unsere Klassiker									
Malerit	ja	altweiß	ja		++	o	3	1	7
CapaTrend	ja	altweiß/lichtweiß schwarz	ja		++	o	3	2	7
CapaFiXX	ja	altweiß	ja		+++	o	3	2	6
CapaDIN	ja	antikweiß	ja		+++	o	3	2	6
MattLatex	ja	altweiß/lichtweiß	ja		++	+	2	1	8
SeidenLatex	ja	altweiß	ja		+	++	2	2	7
Latex Samt 10	ja	-	ja		+	++	1	2	7
Latex Satin 20	ja	-	ja		+	++	1	2	7
Latex Gloss 60	ja	-	ja		+	+++	1	2	7
Sylitol® Bio-Innenfarbe	ja	altweiß	ja		++	o	3	2	7
Sylitol® Natura	ja	-	ja		++	o	2	2	7
Sylitol® LithoSil	ja	-	ja		++	o	2	1	6
Unsere Spezialisten									
Aqua-inn № 1	ja	-	ja		++	+	1	1	6
IsoDeck	ja	-	ja		++	+	2	1	8
Dupa-inn № 1	ja	-	-	-	++	+	2	1	5
Indeko-W	ja	-	ja		++	+	2	2	6
Malerit-W	ja	-	ja		++	o	3	2	7
Fungitex-W	ja	-	ja		++	++	1	2	7
Rauhfaserfarbe grob	ja	-	ja	-	+++	o	3	-	-
ElectroShield	-	-	ja		-	-	-	-	-
Dupafix Multi	ja	verkehrsweiß	-	-	++	o	2	2	7
Unsere Rationellen									
MattFinish	ja	-	ja		++	+	1	1	6
OptiFinish	ja	-	ja		+++	+	2	1	6
RF-RaumFinish	ja	-	ja		+++	o	3	1	6
WandFinish	ja	-	ja		+++	o	3	2	6
Nespri® Silan	ja	-	-		++	+	1	1	6
Nespri® FiXX	ja	-	-		+++	o	3	1	5,5
Unsere Ressourcenschonenden									
IndekoGeo	ja	-	ja		++	+	1	1	8
CapaTrendGeo	ja	-	ja		++	o	3	2	7

	Verbrauch	Glanz	Tönbarkeit über ColorExpress	Gebindegrößen Standard in Liter	Gebindegrößen Airfix/ Nespri in Liter	Gebindegrößen Color-Express in Liter
Unsere Besten						
Indeko-plus	125	stumpfmatt	◆	2,5 / 5 / 10 /12,5	-	1,25 / 2,5 / 5 7,5 / 12,5
CapaSilan	140	stumpfmatt	◆	5 / 12,5	25	7,5 / 12,5
CapaMaXX	125	stumpfmatt	◆	2,5 / 5 / 12,5 / 15	25 / 120	2,5 / 7,5 / 12,5
PremiumFine	125	stumpfmatt	◈	5 / 12,5	-	5* / 12,5*
PremiumColor	125	stumpfmatt	◇	-	-	1,175 / 2,35 / 4,7 7,05 / 11,75
PremiumClean	140	stumpfmatt	◈	5 / 12,5	-	5 / 12,5
Unsere Klassiker						
Malerit	140	stumpfmatt	◆	2,5 / 5 / 10 / 12,5 / 15	25	1,25 / 2,5 / 5 7,5 / 12,5
CapaTrend	140	stumpfmatt	◆	2,5 / 5 / 10 / 12,5 / 15	25	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5
CapaFiXX	150	stumpfmatt	◈	2,5 / 5 / 10 / 12,5 / 15	25	2,5 / 5* / 10* 12,5* / 15*
CapaDIN	150	stumpfmatt	W	5 / 10 / 12,5 / 15	15 / 25 / 120 / 480	-
MattLatex	125	stumpfmatt	◆	12,5 / 15	25	12,5
SeidenLatex	140	seidenglänzend	◆	2,5 / 5 / 10 / 12,5	25	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5
Latex Samt 10	140	seidenmatt	◆	12,5	25	5 / 12,5
Latex Satin 20	140	seidenglänzend	◆	5 / 12,5	-	5 / 12,5
Latex Gloss 60	140	glänzend	◈	2,5 / 12,5	-	5 / 12,5
Sylitol® Bio-Innenfarbe	140	stumpfmatt	◆	5 / 12,5	25 / 120	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5
Sylitol® Natura	140	stumpfmatt	◆	12,5	25	12,5
Sylitol® LithoSil	150	stumpfmatt	◆	12,5	-	-
Unsere Spezialisten						
Aqua-inn № 1	150	stumpfmatt	◈	5 / 12,5	25	12,5*
IsoDeck	125	stumpfmatt	W	12,5	-	-
Dupa-inn № 1	180	stumpfmatt	W	5 / 12,5	-	-
Indeko-W	150	stumpfmatt	◈	2,5 / 12,5	-	12,5*
Malerit-W	140	stumpfmatt	◈	2,5 / 12,5	-	12,5*
Fungitex-W	140	seidenmatt	◈	12,5	-	12,5*
Rauhfaserfarbe grob	600	stumpfmatt	W	12,5	-	-
ElectroShield	160	stumpfmatt	-	12,5	-	-
Dupafix Multi	220	stumpfmatt	W	-	35 kg / 900 kg	-
Unsere Rationellen						
MattFinish	150	stumpfmatt	◈	12,5 / 15	25 / 120	12,5* / 15*
OptiFinish	150	stumpfmatt	◈	12,5 / 15	25 / 120	12,5* / 15*
RF-RaumFinish	150	stumpfmatt	◈	12,5 / 15	25 / 120 / 480	12,5* / 15*
WandFinish	160	stumpfmatt	W	12,5 / 15	25 / 120	-
Nespri® Silan	170	stumpfmatt	◆	-	25	12,5
Nespri® FiXX	175	stumpfmatt	◈	-	25	12,5
Unsere Ressourcenschonenden						
IndekoGeo	125	stumpfmatt	◆	5 / 12,5	-	5 / 12,5
CapaTrendGeo	140	stumpfmatt	◆	5 / 12,5	-	5 / 12,5

Die DIN EN 13300 ist die seit 1. November 2001 gültige Norm für Dispersionsfarben und alle wasserhaltigen Beschichtungsstoffe für Wände und Decken im Innenbereich. Nach der Grobunterteilung von Anwendung und Bindemitteltyp sind die weiteren Kriterien Nassabriebbeständigkeit, Glanz, Kontrastverhältnis (Deckvermögen) und maximale Korngröße.

DIN EN 13300
Die Norm für innen

Die Nassabriebbeständigkeit beurteilt die Beständigkeit der Beschichtung gegen wiederholtes Reinigen. Es gibt Nassabriebklassen von 1 bis 5, wobei Stufe 1 die größte Nassabriebbeständigkeit hat.

Beim Glanz differenziert die DIN EN 13300 die vier Glanzabstufungen glänzend, mittlerer Glanz, matt und stumpfmatt.

Beim „mittleren Glanz" dürfen die eingeführten Begriffe „seidenmatt" und „seidenglänzend" beibehalten werden.

Beim Kontrastverhältnis (Deckvermögen) sind vier Klassen (1 – 4) definiert. Beschichtungsstoffe der Klasse 1 haben das höchste Deckvermögen.

Die maximale Korngröße klassifiziert wasserhaltige Beschichtungsstoffe nach fein, mittel, grob und sehr grob. Strukturlose Beschichtungsstoffe für Wände und Decken sind in der Regel „fein".

◆ alle Kollektionen
◈ nur bis Hellbezugswert ca. 40
◈ nur bis Hellbezugswert ca. 70
◇ nur Mineralpigmentierung bis Hellbezugswert ca. 70
◇ nur unter Hellbezugswert ca. 30
W nur Werkstönungen – Anfrage auf Machbarkeit erforderlich
* Tönung aus Weißware