



Histolith und Capatect IDS

Mineralische Innendämmung im System

Perfekt
dämmen mit
mineralischen
Produkten von
Histolith und
IDS

Qualität erleben.

Histolith



Histolith und Capatect IDS

Perfekte Oberflächen mit System



InnenDämmSystem
kompatibel

An diesem Zeichen erkennen Sie systemkonforme Beschichtungen und Ergänzungsprodukte von Caparol für die kapillaraktiven und anwendungssicheren Capatect IDSsysteme.

Mineralisch gut

IDS Mineral, IDS Protect

Leistungsstark, ökologisch, vorbeugend



Warum Sie sich für Capatect Innendämmsysteme entscheiden sollten:

- Mit den Capatect IDSystem-Komponenten profitieren Sie von bewährter Qualität, perfekt aufeinander abgestimmten Einzelelementen und besonders hoher Anwendungssicherheit.
- Die Capatect IDSysteme können Sie Raum für Raum zu jeder Jahreszeit verarbeiten.
- Mit Capatect IDSystemen erwerben Sie Premium-Dämmstoffe auf dem Stand der Technik: hoch dämmend und gleichzeitig kapillaraktiv.
- Mit Capatect IDSystemen investieren Sie nachhaltig: Sie regulieren den Feuchtigkeits- und Temperaturhaushalt optimal und lassen Schimmel langfristig keine Chance.
- Bei den kapillaraktiven Dämmplatten haben Sie die Wahl zwischen der ökologischen IDS Mineral oder der schimmelhemmenden IDS Protect.
- Das Capatect IDSystem mit unserer Innovation: dem IDS Thermowinkel, der plane Wände und exzellente Dämmung von Wärmebrücken möglich macht.
- Lösungen, die Ihnen MEHR als nur die Dämmung versprechen. Mit uns können Sie Ihr Wohnumfeld zu einer Wohnoase gestalten.

Optimale Funktion für gesu

Komponenten im Überblick

Capatect IDS



ndes Raumklima

1



IDS Mineral Dämmplatte

Die hoch dämmende, mineralische Dämmplatte

- Abmessungen: 58 x 38 cm
- Verbrauch: 4,5 Platten/m²
- Ökologisch ausgezeichnet
- Nichtbrennbar, A1



IDS Protect Sanierplatte CS

Die schimmelhemmende, mineralische Sanierplatte CS

- Schimmelprävention
- Formstabil
- Nichtbrennbar, A1

2



IDS Meistermörtel

Der Klebe- und Armierungsmörtel im System: entscheidend für die Funktionsfähigkeit und den Feuchtetransport

- Gewicht: 25 kg/Sack
- Verbrauch: 6,0 bis 7,0 kg/m² (Armierungsschichtdicke 5 mm)

3



IDS Armierungsgewebe

Hält zusammen, was zusammengehört

- Abmessung: Rolle 50 m x 1 m
- Verbrauch: 1,1 m²/m
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- Flächengewicht: 118 g/m²

4



IDS Hanf-Filz Dämmstreifen

Entkopplungsstreifen

- Naturprodukt aus 100 % Hanffasern
- Entkopplungsstreifen für Wände, Böden und Decken
- Nachträglich von Hand aufgefaserter als Hanfwolle zum Ausstopfen von Anschlussfugen an z. B. Holzbalken

5



IDS Elektroquader

Wärmebrückenoptimierte Detaillösung für Steckdosen

- Einfache Montage durch vollflächiges Verkleben während der Dämmmaßnahme
- Einfach- und Doppelsteckdosen
- Lampenträger
- Verpackungseinheit: stückweise

6



Laibungsplatten

IDS Mineral

Zur Dämmung von „kurzen“ Wänden an Fenstern etc.

- Abmessungen: 50 x 15 x 2 oder 3 cm
- Verbrauch: 2 Stück/m
- Verpackungseinheit: 36/26 Platten/Karton

7



IDS Minerale Dämmkeil

Der Kleber im System: mitentscheidend für das Funktionieren der Feuchtigkeitstoleranz

- Abmessungen: 50 x 38 x 6/2 cm
- Verbrauch: 2 Stück/m
- Verpackungseinheit: 20 Stück je Karton



IDS Thermowinkel

Innovationskonzept gegen Wärmebrücken an einbindenden Innenwänden und Geschossdecken

- Abmessung: Schenkellänge 12 x 6 cm, L = 1,5 m
- Verbrauch: 1 m/m
- Gewebeüberlappung für sichere Anschlüsse
- Oberflächenbündige Montage im Altputz

Mineralische Beschichtungen

Diffusionsoffen, konservierungsmittelfrei, wohngesund



Histolith Feinputz

Kalkputz, ergibt feinkörnige edle Putzflächen,
Korngröße 0,4 mm

Gebindegröße 20 kg



Histolith Kalkspachtel brillant

Kalkspachtel für tuchmatte,
besonders ansprechende glatte Oberflächen

Gebindegröße 20 kg



Histolith Silikatin

Anwendungsfertiger Silikat-Kratzputz mit
strapazier-fähiger Oberfläche. Korngröße 1,0 und 2,0 mm

Gebindegröße 25 kg



Histolith Raumquarz

Silikatfarbe der Spitzenklasse. Hoch deckend.
Nassabriebklasse 1

Gebindegröße 12,5 l und 5 l



Histolith Innenkalk

Wischfester Kalkanstrich mit natürlich schöner
Oberfläche. Hoch deckend

Gebindegröße 12,5 l



Histolith Kalk-Kaseinfarbe

Kalk-Kaseinfarbe mit vornehmem Kalklüster,
ohne zusätzliches Weißpigment

Gebindegröße 12,5 l

IDS Systeme schützen

Wohnkomfort und Behaglichkeit



Keine
Chance für
Schimmel-
sporen

IDS Protect

Schimmelhemmende mineralische Sanierplatte CS

Reduziert Feuchtigkeit an der Bauteiloberfläche, hält sie trocken und unterstützt dauerhaft die Vermeidung von Schimmelbefall.

Handlich und bedarfsgerecht in einer separaten Kartonverpackung wird die Schimmelprävention jetzt noch einfacher. Kombinierbar mit allen Capatect IDS-Komponenten und den innen aufgeführten kompatiblen Produkten!

Nachgewiesen: Widerstandsfähig gegen Schimmelbefall!

IDS Mineral

ökologische Dämmung, nichtbrennbar,
A1 ($\lambda = 0,042 \text{ W}/(\text{mK})$)

IDS Protect

Schimmelprävention ($\lambda = 0,050 \text{ W}/(\text{mK})$)





CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 06154 71-717 10 · Telefax: 06154 71-717 11
Internet: www.caparol.de · E-Mail: info@caparol.de

Mehr zu unseren weltweiten Standorten erfahren Sie
unter www.caparol.de/standorte

Sie interessieren sich für weitere Informationen
rund um das Histolith- und Capatect IDS-Sortiment?
Dann profitieren Sie von diesen Angeboten:

Histolith

Systeme und Werkstoffübersicht

Best.-Nr. 809593
www.caparol.de/info-histolith



Capatect Innendämmsysteme

Einfach. Effektiv. Elefantenschlau.

Best.-Nr. 885473
www.caparol.de/innendaemmung

