

Capatect-Anputzleiste MiniFlex 645



Einteilige Anputzleiste mit mittlerer Bewegungsaufnahme zum Einbau vor der Dämmebene

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Schlagregendichte Abdichtung und Ausbildung von Anschlüssen zwischen Capatect-WDV-Systemen und angrenzenden Bauteilen, Fenster, Türen etc. Diese Anputzleiste soll nicht gestoßen werden und ist für Fenster bis 2,5 m ² und Dämmdicken bis 160 mm, HBZ \geq 20 von Fassade und Rahmen, Fenster in der Laibung geeignet.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einbau vor der Dämmebene, nach Einbau der Dämmung ■ Bewegungsaufnahme durch beweglichen Balg ■ flexibler Anschluss ohne Verschraubung ■ gleiches Gewebe wie in der Flächenarmierung, kein systemfremdes Material ■ Folienstreifen für Abdeckung des Fensterrahmens ■ selbstklebend ■ UV-beständig ■ schlagregendicht ■ alterungsbeständig
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 25 Stück à 1,4 m = 35,0 m Karton mit 25 Stück à 2,4 m = 60,0 m
Farbtöne	Profilkörper: Weiß
Lagerung	Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, vor Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> - Profilkörper aus recycelbarem thermoplastischem Kunststoff. - Gewebestreifen aus Capatect-Gewebe 650/110 - Profillbreite = 12 mm
Produkt-Nr.	645/00 645/01

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	<p>Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein. Mit dem Profil ist eine Klebprobe auf dem Originaluntergrund auszuführen.</p> <p>Hinweis: Zur Gewährleistung eines sicheren Einbaus, müssen Fenster und Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (z. B. RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren) und dem neuesten Stand der Technik befestigt sein, so dass unzulässige Bewegungen ausgeschlossen sind.</p>
Verbrauch	1,0 m/m
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C und über +30 °C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.

Montage

Die Profile sind nach der Verklebung der Dämmplatten anzukleben. Der Klebeuntergrund muss eben, sauber, trocken, frostfrei, stabil und frei von Stoffen (z. B.: Fett, Schmutz, Staub, Ruß, Algen etc.) sein, die den Haftverbund beeinträchtigen. Bitte beachten Sie eventuell werkseitig aufgebrauchte Oberflächenbehandlung. Vor dem Aufbringen der Anputzleiste ist unbedingt eine Klebprobe durchzuführen. Sämtliche Arbeiten an den Anputzleisten (Ablängen, Gehrung etc.) sind vor dem Ankleben durchzuführen. Die Anputzleiste zunächst positionieren und von oben nach unten andrücken. Nach der richtigen Positionierung ist das Profil über die gesamte Länge fest anzupressen. Ein starker Anpressdruck ist entscheidend für die Klebekraft und damit für die spätere Endhaftung. Die Armierung bzw. die Endbeschichtung dürfen die Sollbruchstelle des Abknicksteges nicht überragen, da sonst der Abknicksteg nicht abgetrennt werden kann. Die Abdeckfolie sollte bis zum Abschluss der Arbeiten verbleiben. Die Schutzlasche nebst Abdeckfolie erst nach fertiggestellter Oberputz-Beschichtung sorgsam abknicken und entfernen.

Hinweise

Entsorgung

Materialreste können als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgt werden.

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10

Fax: 0 61 54 / 71 17 11

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 645 · Stand: Mai 2014

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88