

Drei Systeme für glatte Wände

Anspruchsvolle Oberflächen für hochwertige Raumgestaltungen



Drei Systeme für glatte Wände

Edle Oberflächen in perfekter Qualität

Gerade in gehobenen Wohn-, Gastronomie- und Gewerbebauten werden trendige, hochwertige Raumgestaltungen von Architekten, Immobiliengesellschaften und Privatbesitzern vorausgesetzt. Neben hohen Anforderungen an Böden, Einrichtung und anderen Dekorelementen steht speziell die Wand im Fokus. Hier liegen glatte Flächen im Trend, da sie deutlich frischer und hochwertiger wirken als die aus den 80er und 90er Jahren bekannten Rauputz-, Plastiken- und Raufaserstrukturen. Auch die Lichtsituation in Innenräumen hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Heute werden bestimmte Raumbereiche gezielt angestrahlt, um sie optisch hervorzuheben. Bei derartigen Lichtbedingungen werden ausgeprägte und ungleichmäßige Strukturen im Untergrund überdeutlich sichtbar und lassen die gesamte Wandfläche unvollkommen erscheinen.



„Glatte Wand Premium“ – Edel, individuell, einzigartig

Mit dem Top-System „Glatte Wand Premium“ ist es nun erstmals möglich, eine glatte, nahezu strukturfreie Oberfläche zu erzielen, die gleichzeitig außergewöhnlich matt ist. Dies wurde insbesondere durch die Entwicklung der neuen Deckbeschichtung **PremiumFine** realisiert. Herkömmliche Innenfarben erzeugen beim Rollauftrag eine unvermeidliche Struktur, die das Herstellen einer absolut glatten Oberfläche unmöglich macht. Die spezielle Rezeptur von PremiumFine garantiert einen guten Verlauf der Farbe schon während der Applikation. In Verbindung mit der Spezialwalze **Caparol FeinRoller** und dem **Capaver® AkkordVlies Z150 S** lassen sich somit besonders glatte Oberflächen herstellen.

Derart glatte Wandoberflächen sind sehr edel, individuell und einzigartig – ein Unikat mit Stil für anspruchsvolle Kunden und eine sichtbare Auszeichnung für den ausführenden Handwerker.



Systemreihe „Glatte Wand“

Caparol hält mit der Systemreihe „Glatte Wand“ drei Lösungen bereit, die die hohen Oberflächenanforderungen von klassisch bis einzigartig glatt umfassend erfüllen. Die einzelnen Systeme **Classic**, **Exclusive** und **Premium** ermöglichen glatte Oberflächen und erlauben eine sichtbare und fühlbare Steigerung der Oberflächenqualität. Je nach Anspruch und Investitionsbereitschaft kann sich der Auftraggeber für eine der drei Ausführungsarten entscheiden:



Glatte Wände – Untergrundvorbereitung Schritt für Schritt

Voraussetzung für alle Systeme sind Spachtelarbeiten in Anlehnung an die Qualitätsstufe Q4: Die Flächen werden mit einem Akkordspachtel (idealerweise **Akkordspachtel fein**) glatt gespachtelt, anschließend gefilzt oder geschliffen und mit **CapaSol** grundiert.

GLATTE WAND **Classic**

Klassisch strukturierte Oberfläche

Nach Spachtelarbeiten wird der Wandbelag Capaver® AkkordVlies Z150 K tapeziert und die Beschichtung CapaMaXX in 1 – 2 Arbeitsgängen mit dem Caparol FeinRoller aufgebracht.

- Bewährt glatte Oberfläche mit leichter Rollstruktur
- Eigenstruktur des Vlieses zeichnet sich geringfügig ab

GLATTE WAND **Exclusive**

Sehr fein strukturierte Oberfläche

Nach Spachtelarbeiten wird der in der Oberfläche satinierte Wandbelag Capaver® AkkordVlies Z150 S tapeziert und die Beschichtung mit CapaMaXX in 1 – 2 Arbeitsgängen mit dem Caparol FeinRoller aufgebracht.

- Sehr geringe Oberflächenstruktur durch neuartig, vorpigmentiertes Zellstoffvlies mit satinierte Oberfläche für eine bislang unerreichbare glatte Oberfläche. Auch als Untergrund für Caparol ICONS geeignet
- Capaver® Akkordvlies Z150 S ermöglicht eine lange Offenzeit bei der Überarbeitung. Exakte Nahtbereiche bei Stoßverklebung

GLATTE WAND **Premium**

Nahezu strukturfreie Oberfläche

Nach Spachtelarbeiten wird der in der Oberfläche satinierte Wandbelag Capaver® AkkordVlies Z150 S tapeziert und die speziell entwickelte Wandfarbe für strukturarme Oberflächen PremiumFine in 2 Arbeitsgängen mit dem Caparol FeinRoller aufgebracht.

- Außergewöhnlich glatt durch Kombination aus Vlies und Farbe
- Nahezu strukturfreie Oberfläche ähnlich der Spritzapplikation

Hinweis: Bei besonders akkurat gespachtelten Flächen kann bei allen drei Systemen die Tapezierung mit **Capaver® AkkordVlies Z150 K** bzw. **Z150 S** entfallen. Die grundierte Spachtelfläche wird dann direkt in zwei Arbeitsgängen mit **CapaMaXX** oder **PremiumFine** beschichtet. Das Vlies bietet den Vorteil einer absolut gleichmäßigen Oberfläche und ist in seiner Saugfähigkeit auf die Anforderungen der Nachfolgebeschichtung optimal abgestimmt. Dadurch kann ein wesentlich einheitlicheres Beschichtungsergebnis erzielt werden. Zusätzlich werden durch das Vlies feinste Fehlstellen im Untergrund überspannt und Haarrisse überbrückt. Insbesondere auf Trockenbauflächen wird die Vliesverklebung aufgrund der erhöhten Rissgefahr empfohlen.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 06154 71-0 · Telefax: 06154 71-71391
Internet: www.caparol.de · E-Mail: info@caparol.de



Mehr zu unseren weltweiten Standorten erfahren Sie unter
www.caparol.de/standorte

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:

KundenServiceCenter
Telefon: 06154 71-71710 · Telefax: 06154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Sie interessieren sich für weitere Informationen rund um das Caparol Sortiment?

Dann profitieren Sie auch von diesen Angeboten:



NEU: PremiumFine

Edelmatte Premium-Innenfarbe zur
Herstellung besonders glatter Oberflächen
www.caparol.de/premiumfine



Glatte Wand

Online mehr erfahren über die drei
Systeme zur Erstellung glatter
Wandoberflächen
www.caparol.de/glatte-wand



Capaver® Wandbeläge

Best.-Nr. 916539
www.caparol.de/gestaltung-capaver-kollektion



Innenfarben für den Profi

Best.-Nr. 908309
www.caparol.de/info-innenfarben