



SILICONHARZ? JA SICHER.



Leichtgängige und
kraftsparende
Verarbeitung.



Individuelle
Gestaltungsvielfalt.



Langzeitschutz
gegen Algen- und
Pilzbefall.

THE POWER OF SURFACE.



SILICONHARZFARBE UND -PUTZ FÜR DIE SICHERSTE VER- ARBEITUNG AN DER FASSADE.





Mit der perfekt aufeinander abgestimmten Siliconharz-Kombination aus AmphiSilan Fassadenfarbe und Capatect AmphiSilan Fassadenputz erzielen Sie ein Maximum an Sicherheit durch die leichtgängige Verarbeitung und die sehr gute Flächenleistung. Das große Spektrum an verschiedensten Körnungen bietet die Möglichkeit, bei Ihren Auftraggebern mit einer Vielzahl an Gestaltungsalternativen zu punkten.

WEITERE VORTEILE

- Hervorragende Ausbesserungsmöglichkeiten
- Als FREE-Variante ohne Biozide als Beschichtungsschutz erhältlich
- Auch in NESPRI-Qualität für effizientes Spritzen erhältlich
- Abtönbar über ColorExpress und als Werkstönung

PRODUKTINFORMATIONEN

Produktgruppe	Bindemittel	BFS-Merkblatt 26*	Wasserdampfdurchlässigkeit**	Wasseraufnahme**	Struktur	Glanzgrad/ ca. Körnung	ca. Verbrauch/ m ²	Filmschutz	Gebindegröße		
									Standard		
Fassadenfarbe AmphiSilan	Siliconharz	B1	V1 hoch	W3 niedrig	-	matt	150 – 200 ml	ja	12,5 l	12,5 l 7,5 l 2,5 l	120 l 25 l
Capatect AmphiSilan Fassadenputz FEIN		-	V1 hoch	W3 niedrig	Kratzputz	Feinputz – 1,0 mm	1,5 kg		800 kg 25 kg	800 kg 25 kg	-
Capatect AmphiSilan Fassadenputz					Reibeputz	R20 – 2,0 mm	2,4 kg		800 kg 25 kg	800 kg 25 kg	
					Reibeputz	R30 – 3,0 mm	3,3 kg				
					Kratzputz	K15 – 1,5 mm	2,2 kg				
					Kratzputz	K20 – 2,0 mm	3,0 kg				
Capatect AmphiSilan Fassadenputz GROB		V1 hoch	W3 niedrig	Kratzputz	K40 – 4,0 mm	5,5 kg	800 kg 25 kg		800 kg 25 kg		
Kratzputz				K60 – 6,0 mm	6,0 kg						
Capatect AmphiSilan Fassadenputz SPRINTER		V1 hoch	W2 mittel	Kratzputz	K20 – 2,0 mm	3,2 kg	800 kg 25 kg		800 kg 25 kg		
Kratzputz				K30 – 3,0 mm	4,1 kg						
Fassadenfarbe AmphiSilan FREE	B1	V1 hoch	W3 niedrig	-	matt	150 – 200 ml	nein	12,5 l	12,5 l 7,5 l 2,5 l	120 l 25 l	
Capatect AmphiSilan Fassadenputz FREE	-	V1 hoch	W3 niedrig	Kratzputz	K20 – 2,0 mm	2,7 kg	nein	25 kg	25 kg	-	
				Kratzputz	K30 – 3,0 mm	3,6 kg					

* Bindemittelklasse und Pigmentgruppe

** Klassen nach DIN EN 15824/DIN 1062-1

Produktübersicht
für den Fachhandwerker

[Weitere Informationen zu
Fassadenfarbe
AmphiSilan](#)



[Weitere Informationen zu
Capatect AmphiSilan
Fassadenputz](#)

