Histolith Silikatin

CE

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

13

CAP-15824-012568

EN 15824: 2009

Putz mit organischem Bindemittel innen

Wasserdampfdurch-lässigkeit µ	V1 hoch
Wasseraufnahme	W2 mittel
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	NPD
Brandverhalten	B- s1, d0
Gefährliche Substanzen	NPD

Histolith Silikatin

CAPAROL

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: CAP-15824-012568

Produkttyp
Putz mit organischem Bindemittel

Identifikation/Chargennummer
Histolith Silikatin
Chargennummer - siehe Verpackung des Produkts

Verwendungszweck
Putz mit organischem Bindemittel zur Verwendung als Innenbeschichtung
für Wände, Pfeiler, Decken o. ä.

Hersteller

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V_1 hoch	EN 15824: 2009
Wasseraufnahme	W_2 mittel	EN 15824: 2009
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824: 2009
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	EN 15824: 2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824: 2009
Brandverhalten	B -s1, d0	EN 15824: 2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824: 2009

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Neri, Leiter Histolith Baudenkmalpflege
(Name und Funktion)

Ober-Ramstadt, 03.09.2013

ppa. Peter Neri
Unterschrift

Anlage
Sicherheitsdatenblatt