

CE

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt**

13

CAP-15824-009613

EN 15824: 2009

Putz mit organischem Bindemittel außen und innen

Wasserdampf- durchlässigkeit μ	V1 hoch
Wasseraufnahme	W2 mittel
Haftfestigkeit	$\geq 0,3$ MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	<u>NPD</u>
Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry	<u>NPD</u>
Brandverhalten	E
Gefährliche Substanzen	NPD

Histolith Strukturierputz

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr: CAP-15824-009613

Produkttyp

Putz mit organischem Bindemittel

Identifikation/Chargennummer

Histolith Strukturierputz

Chargennummer - siehe Verpackung des Produktes

Verwendungszweck

Putz mit organischem Bindemittel zur Verwendung als Außen- und Innenbeschichtung für Wände, Decken, Pfeiler o. ä.

Hersteller

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V ₁ , hoch	EN 15824: 2009
Wasseraufnahme	W ₂ , mittel	EN 15824: 2009
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824: 2009
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	EN 15824: 2009
Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry	NPD	EN 15824: 2009
Brandverhalten	E	EN 15824: 2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824: 2009

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Neri, Leiter Histolith Baudenkmalpflege
(Name und Funktion)

Ober-Ramstadt, 03.09.2013

ppa.


Unterschrift

Anlage
Sicherheitsdatenblatt