

<b>CE</b>	
<b>Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH</b> <b>Roßdörfer Straße 50</b> <b>64372 Ober-Ramstadt</b>  <b>13</b>  <b>CAP-998-012885</b>	
<b>EN 998-1:2010</b>  <b>Normalputzmörtel CS III</b> <b>außen und innen</b>	
Brandverhalten	A2-s1, d0
Wasseraufnahme	W2
Wasserdampf- durchlässigkeit $\mu$	$\leq 25$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	$\leq 0,72$ für P 50 $\leq 0,78$ für P 90
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: CAP-998-012885

*Produkttyp*

**Normalputzmörtel CS III**

*Identifikation/Chargennummer*

**IDS Meistermörtel**

Chargennummer - siehe seitlicher Sackaufdruck

*Verwendungszweck*

Putzmörtel zur Verwendung als Außen- und Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Decken o. ä.

*Hersteller*

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4**

*Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W2	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	$\leq 25$	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup>	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,72$ für P 50	EN 998-1:2010
	$\leq 0,78$ für P 90	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Berg, Leitung PM + Technik FDT  
(Name und Funktion)



Ober-Ramstadt, 01.10.2013

Unterschrift

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt