



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
nach EU-Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 gem. Anhang III

für das Produkt: **Capatect ArmaReno Sockel**

Nr.: **CC\_17\_001\_0258**

*Produkttyp:*

Putzmörtel aus anorganischen Bindemitteln nach DIN EN 998-1:2010

*Verwendungszweck:*

Normalputzmörtel für den Außenbereich

*Herstellername und Kontaktanschrift:*

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V:*

System 3

*Die notifizierte Stelle*

MPA Stuttgart / NB 0672

*hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

A2-s1, d0

*Erklärte Leistung:*

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Brandverhalten:	A2-s1, d0	DIN EN 998-1:2010
Wasseraufnahme:	W2	
Druckfestigkeit:	CS IV	
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ :	$\leq 25$	
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08$ MPa	
Wärmeleitfähigkeit:	$\leq 0,45$ W/(m·K) für P=50% * $\leq 0,49$ W/(m·K) für P=90% *	
Dauerhaftigkeit:	NPD	

\* Tabellenwert aus EN 1745:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, den 30.05.2017