



LEISTUNGSERKLÄRUNG
nach EU-Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 gem. Anhang III

für das Produkt: **Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M**

Nr.: **CC_17_001_0253**

Produkttyp:

Putzmörtel aus anorganischen Bindemitteln nach DIN EN 998-1:2010

Verwendungszweck:

Normalputzmörtel für den Außenbereich

Herstellername und Kontaktanschrift:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V:

System 3

Die notifizierte Stelle

MPA Stuttgart / NB 0672

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

A2-s1, d0

Erklärte Leistung:

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Brandverhalten:	A2-s1, d0	DIN EN 998-1:2010
Wasseraufnahme:	W2	
Druckfestigkeit:	CS IV	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ :	≤ 25	
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08$ MPa	
Wärmeleitfähigkeit:	$\leq 0,61$ W/(m·K) für P=50% * $\leq 0,66$ W/(m·K) für P=90% *	
Dauerhaftigkeit:	NPD	

* Tabellenwert aus EN 1745:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, den 30.05.2017