



LEISTUNGSERKLÄRUNG
nach EU-Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 gem. Anhang III

für das Produkt: **Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQG R + K**
Nr.: **DD_17_001_0238**

Produkttyp:

Putzmörtel aus organischem Bindemittel nach DIN EN 15824:2009

Verwendungszweck:

Außenputz mit organischen Bindemitteln

Herstellername und Kontaktanschrift:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V:

System 3

Die notifizierte Stelle

MFPA Leipzig / Kenn-Nr.: 0800

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

A2-s1, d0

Erklärte Leistung:

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Brandverhalten:	A2-s1, d0	DIN EN 15824:2009
Haftzugfestigkeit [N/mm ²]:	≥ 0,3	
Wasseraufnahme:	W3	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V1	
Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]:	NPD	
Dauerhaftigkeit:	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, den 10.03.2017