LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Produktname

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

CC_25_004_0252

Harmonisierte Norm / Produkttyp und Verwendungszweck

EN 998-1:2016
Werkmäßig hergestellter Außenputzmörtel für die Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern

Hersteller

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt
DE

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

EN 998-1:2016 | ZA.1.1
System 3 (Brandverhalten)
System 4 (weitere wesentliche Merkmale)

Notifizierte Stelle(n)

MPA Universität Stuttgart, Otto-Graf-Institut
Kenn-Nummer: 0672

Produktname

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale EN 998-1:2016 - ZA.1.1

Wesentliche Merkmale	***Leistung***
Brandverhalten	A2-s1, d0
Wasseraufnahme	W_C2
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterungszyklen	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm²; Bruchbild A, B oder C
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	$\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,45 W/m*K; P = 50% $\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,49 W/m*K; P = 90%
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel für außen	NPD
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Ober-Ramstadt 08.04.2025

Thomas Meyer