

Disbocret 515 Betonfarbe Weiß



Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en)	Beschichtungsstoff
Verbrauch	200 ml/m ²
Glanzgrad	Matt (nach DIN EN 13300)

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	M-DF02
Konservierungsmittel	enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 3 %
	< 40 g/l
VOC-Gehalt LEED [less water]	< 80 g/l
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Blei, Cadmium, Chrom VI * (* kein Rezepturbestandteil)	nicht enthalten

Umweltsiegel

Gebäudezertifizierungen

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risiken für die lokale Umwelt"

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
3	Flüssige Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich. Z.B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS	dekorative Farben	ja	ja	ja	ja

Eignung für den Einsatz nach LEED	Kategorie (IEQ4.2 - 2009)	kann nicht zugeordnet werden
	VOC-Limit	
	Limit erfüllt	
Recyclinganteil	nicht enthalten	
Produktionsort	Deutsche Amphibolin-Werke Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt	