

DisboCRET 535



Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Bestimmte Verwendung(en) | Dekorativer Schutzanstrich |
| Dichte | 1,06 g/cm ³ |
| Verbrauch | 220 ml/m ² |
| Glanzgrad | Matt (nach DIN EN 13300) |

Inhaltsstoffe

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktcode/GISCODE | M-DF01F; BSW50 |
| Deklaration der Inhaltsstoffe | Dispersionsfarbe, wässrig, mit Filmschutz |
| Konservierungsmittel | enthalten |
| VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG | < 1 % |
| VOC-Gehalt LEED [less water] | < 10 g/l |
| Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint) | ja |
| Filmschutz | enthalten (Wirkstoff entspricht 528/2012/EG) |
| Blei, Cadmium, Chrom VI * | nicht enthalten |
| SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern | nicht enthalten |
| Aliphatische KWS-Weichmacher (* kein Rezepturbestandteil) | nicht enthalten |

Umweltsiegel

Gebäudezertifizierungen - DGNB

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (Systemversionen 2018 und 2015)

| Nr. | Einsatzort | Produkttyp | Betrachtete Stoffe / Aspekte | QS 1 | QS 2 | QS 3 | QS 4 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 2 | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten | Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren | VOC / SVOC | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 5 | Flüssige Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich. Z.B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS | Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber | VOC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 31 | Filmkonservierte Produkte und mit Bioziden behandelte Waren | Außenputze, Fassadenbeschichtungen, Bodenbeläge aus Wolle/ Naturfasern, filmgeschützte Holzlasuren | Biozide (Produktart 7 und 9 nach 528/2012/EG: Schutzmittel für Baumaterialien) z.B. Algizide, Fungizide, Mottenschutzmittel | Ja | Ja | Ja | Ja*) |

Ja*)

Ja. Für NWO15 gilt: Keine Verwendung von bioziden Wirkstoffen im Innenraum mit Ausnahme von Topfkonservierungen.

Gebäudezertifizierungen - LEED

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials) | Anforderungen nicht erfüllt |
| LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3) | Anforderungen erfüllt |
| Produktkategorie | flat topcoat |
| VOC-Limit | 50 g/l |
| Limit erfüllt | ja |
| Recyclinganteil | nicht enthalten |
| Produktionsort | DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt |

Gebäudezertifizierungen - Bewertungssystem NaWoh

Nachhaltigkeitsdatenblatt Stand: 04.03.2019

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.