HOLZÖL
WASSERBASIERT

NATÜRLICH GRAU VON ANFANG AN.

Wartungsfreie Vorvergrauung durch nicht schichtbildende Formulierung.

Besondere Eignung für nachhaltige Projekte durch Rezeptur ohne Filmschutz.

Schnelle Verarbeitung: alle Anstriche an einem Tag durch wässrige Formulierung.

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

WASSERBASIERTES HOLZÖL FÜR DIE ANWENDUNG AUF HOLZBAUTEILEN IM AUSSEN- UND INNENBEREICH.

Mit CapaWood® Aqua TopOil Pure werden natürliche Oberflächen erzeugt. Das wässrige Produkt enthält modifizierte Öle auf Sojaölbasis*. Die spezielle Kombination der Rohstoffe und die Formulierung sorgen für eine optimale Anhaftung am Holzuntergrund.

Fassaden, die in die natürliche Vergrauung übergehen sollen, erhalten mit CapaWood® Aqua TopOil Pure eine vorvergraute Optik, die dem natürlichen Grau weicht, ohne dabei störende Abblätterungen zu erzeugen.

*Einsatz von mindestens 7,5 % Sojaöl bei Herstellung des Bindemittels.

WEITERE VORTEILE

- Wird hohen Ansprüchen zur Nachhaltigkeit gerecht
- Auch auf Lärchenholz anwendbar
- Industriell verarbeitbar
- Besonders hohe Farbtonvielfalt durch verschiedene Basen von Farblos über Grey bis Silver

PRODUKTINFORMATIONEN

Verbrauch gehobelt	Auftragsverfahren	Trocknungszeiten 20 °C	Farbtonvarianten	Glanzgrad	Gebindegröße
Gehobelt 40 – 60 ml/m² Geschliffen/Sägerau 90 – 110 ml/m²	Streichen, Spritzen, Tauchen, Vakumat	Überstreichbar nach 1 h Regenfest nach 10 h	Transparente Braun- und Bunttöne, Grey-Farbtöne, Silver-Farbtöne	Matt	2,5 l, 5 l, 20 l

Sonstiges: Ergänzende Informationen zu CapaWood Aqua TopOil Pure und der Verarbeitung finden Sie in der Technischen Information zu diesem Produkt.

02/26 : CAP-26011

DIE RICHTIGE FARBTONAUSWAHL FÜR ZUFRIEDENE KUNDEN – WAS ZU BEACHTEN IST!

Umgangssprachlich „wartungsfreie" Holzfassaden sollen über die Zeit in den natürlichen vergrauten Zustand übergehen und dabei möglichst geringe Farbtonunterschiede zwischen bewitterten und unbewitterten Bereichen zeigen. Veränderungen an der Oberfläche sind kein Fehler, hier hat die Natur bereits ihre Handschrift hinterlassen. Aufgrund der besonders nachhaltigen Formulierung sollten dunkle Farbtöne vorgezogen werden, um möglichst lange einen einheitlichen Eindruck erhalten zu können.

Symbolbild, keine verbindliche Farbtondarstellung

Produktübersicht
für den Fachhandwerker

Weitere Informationen zu CapaWood Aqua TopOil Pure