

**NEU** Jetzt auch auf  
EPS einsetzbar

# Dupa-Haftgrund

Hochwertige, haftvermittelnde und verfestigende Grundierfarbe für außen.



## Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Weißpigmentierte, haftvermittelnde und verfestigende Grundierfarbe, speziell für Außenflächen mit kreidenden, aber festhaftenden Altanstrichen sowie für abgebeizte Flächen, die mit Duparol als Schlußbeschichtung überarbeitet werden sollen. Andere Deckbeschichtungen sind möglich, jedoch vor Ort auf ihre Verträglichkeit zu überprüfen. Dupa-Haftgrund ist unverdünnt geeignet für Polystyrol-Platten oder Wärmedämm-Verbundsysteme mit Polystyrol-Dämmung.

Eigenschaften

Lösemittelhaltig, haftvermittelnd, verfestigt kreidende aber festhaftende Altbeschichtungen.

Materialbasis

Polymerisatharz

Verpackung/Gebindegrößen

10 l

Farbtöne

Weiß

Farbtöne in Dupa-Haftgrund werden werkseitig hergestellt.

Glanzgrad

Matt

Ergänzungsprodukte

- Duparol
- Duparol-W

Eignung gemäß  
Technischer Information Nr. 606  
Definition der Einsatzbereiche

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
-	-	-	+	+

(-) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet

## Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und ausreichend ausgehärtet sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Untergrundvorbereitung

Bitte bezüglich der Eignung auf verschiedene Untergründe und deren notwendige Vorbehandlung unsere Technische Information Nr. 650 „Untergründe und deren Vorbehandlungen“ beachten.

Auftragsverfahren

Zu verarbeiten mit lösemittelbeständigen Streichwerkzeugen oder Rollen.

Verdünnung

Mit Dupa-grund verdünnen.



Beschichtungsaufbau	Auf stark saugenden Untergründen mit max. 20 % und auf dichten, nicht saugenden Flächen mit max. 10 % Dupa-grund verdünnen. Auf Polystyrol-Platten oder Wärmedämm-Verbundsysteme mit Polystyrol-Dämmung unverdünnt verarbeiten.
Verbrauch	Auf glatten Flächen je nach Untergrundbeschaffenheit 180 – 220 ml/m <sup>2</sup> . Auf rauhen Untergründen entsprechend mehr.
Verarbeitungsbedingungen	<b>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung:</b> Auch bei Frost zu verarbeiten, wenn der Untergrund trocken und eisfrei ist.
Trocknung/Trockenzeit	Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Werkzeuge	Um die Grundierwirkung zu erhalten, nur im Streich- oder Walzauftrag mit lösemittelbeständigen Werkzeugen verarbeiten.
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte mit Nitroverdünnung reinigen.
Hinweis	Dupa-Haftgrund ist mit anderen Werkstoffen und mit Duparol, Duparol-W unverträglich. Daher nicht mischen.

## Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt anrufen.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	diese Produktes (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 750 g/l VOC.
Produkt-Code Farben und Lacke	M-GP02
Nähere Angaben	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Technische Beratung	Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
Technischer Beratungsservice	Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

### Technische Information Nr.735 - Stand: Januar 2017

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).