RUND UMS FENSTER
PROFILE

BIS ZU
60 %
SCHNELLER

KAUM PASSIERT, SCHON SANIERT.

Capatect Sanierungsprofil 643

- Schnelle Überarbeitung durch einfache Verklebung.
- Maximale Preiseffizienz durch schnelle Sanierung.
- Nachhaltig aufgrund geringen Materialeinsatzes.

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

SCHNELLE UND EFFIZIENTE ÜBERARBEITUNG VON SCHADHAFTEN WDVS-ANSCHLÜSSEN.

Nie war es schneller und einfacher, schadhafte WDVS-Anschlüsse an Fenstern und Türen zu sanieren und die Schlagregendichtigkeit wieder herzustellen – mit dem Capatect Sanierungsprofil 643.

Obernice: Das Profil ermöglicht eine einfache und fachgerechte Instandsetzung. Das Ergebnis ist ein langlebiger und optimaler Schutz vor Feuchtigkeit. Damit sichern Sie sich die Zufriedenheit Ihrer Auftraggeber und schaffen beste Voraussetzungen für Folgeaufträge.

WEITERE VORTEILE

- Bewegungsaufnahme: Klasse A nach VDPM
- 3D-Bewegungsaufnahme und schlagregendicht bis 1.050 Pa

BIS ZU 60 % ZEITERSPARNIS!

SANIERUNG IN WENIGEN SCHRITTEN

1 PRÜFEN

Dichtheit mittels Rissbreitenkarte prüfen.

2 VERKLEBEN

Capatect Kleber SP 350 689/18 einspritzen.

3 FERTIG

Nach Abschluss die Schutzlasche des Capatect Sanierungsprofils 643 abtrennen und die Sanierungsmaßnahme beurteilen.

11/24 · 2008451

Produktübersicht für den Fachhandwerker

Weitere Informationen zum Capatect Sanierungsprofil 643