

# URKUNDE

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH  
64372 Ober-Ramstadt, Deutschland

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 41268 zur DE-UZ 140  
Ausgabe 2019 das Recht verliehen, für das Produkt

Capatect NATURE WOOD (nur zulässig mit den  
Komponenten gemäß Anhang)

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die besondere  
Umweltfreundlichkeit zu führen.



Bonn, den 21. Juni 2024

*R. Wollmann*

Geschäftsführer  
RAL gGmbH



Bundesministerium  
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit  
und Verbraucherschutz





Simply Excellent.

Anlage 2 zum Vertrag nach DE-UZ 140



## Umweltzeichen für „Wärmedämmverbundsysteme“

### Angaben zur Darstellung der WDV-Systeme auf der Internetseite des Blauen Engels und des Herstellers

#### Darstellung der einzelnen WDV-Systeme

Die ausgezeichneten WDV-Systeme werden unter den alphabetisch geordneten Firmennamen der Inverkehrbringer auf den Blauen Engel Webseiten veröffentlicht.

Im Anhang zum Vertrag werden die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems aufgeführt. Dieser Anhang wird (als PDF-Datei) ebenfalls mit auf den Blauen Engel Seiten veröffentlicht und kann heruntergeladen werden.

Der Inverkehrbringer veröffentlicht dieses PDF ebenfalls auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Blauen Engel Logo.

#### Inhalt des Anhangs zum Vertrag (PDF-Dokument)

Folgende Tabelle gibt die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems an, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Sowohl alle bauaufsichtlich vorgesehenen Komponenten als auch alle zulässigen ergänzenden Komponenten (Anstriche) müssen als System die Kriterien des Blauen Engels erfüllen. Die mit dem System kombinierbaren, vom Hersteller empfohlenen Schlussanstriche, die Zulassung-, ETA- und / oder Bauartgenehmigungsnummern und weiterführende Hinweise zu den Produkten und ihrer Anwendung sind auch hier anzugeben.

<b>Capatect NATURE WOOD</b>	
<b>Dämmstoffe*</b>	<b>Dämmstofftyp</b>
Capatect HF-Dämmplatte 039 CapaGREEN 681, WLG 039, Dicke ab 160mm	Holzfasern
<b>Kleber- und Armierungsputze**</b>	<b>Putztyp</b>
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (Schichtdicke 5-7mm; W-Wert 0,04; Sd-Wert 0,13; Dichte 1,4)	Kalk-Zement
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M (Auftragsmenge 3,5-6 kg/m <sup>2</sup> )	Kalk-Zement
Capatect Dämmkleber 185 (Auftragsmenge 4-4,5 kg/m <sup>2</sup> )	Kalk-Zement
<b>Oberputze***, Grundierungen</b>	<b>Putztyp</b>
Capatect Mineral-Leichtputz K (Schichtdicke 1,5-5mm; W-Wert 0,46; Sd-Wert 0,05; Dichte 1,3)	Mineralputz
Capatect Mineral-Leichtputz R (Schichtdicke 1,5-5mm; W-Wert 0,09; Sd-Wert 0,07; Dichte 1,1)	Mineralputz
Capatect Sylitol Fassadenputz K (Schichtdicke 1,5-3mm; W-Wert 0,07; Sd-Wert 0,04; Dichte 1,8)	Silikatputz
Capatect Sylitol Fassadenputz R (Schichtdicke 1,5-3mm; W-Wert 0,1; Sd-Wert 0,40; Dichte 1,8)	Silikatputz
<b>Schlussbeschichtungen, die bauaufsichtlich zum System gehören</b>	<b>Produkttyp</b>
Original Meldorfer	Klinkerriemchen
Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080 (Schichtdicke 1-4mm; W-Wert 0,46; Sd-Wert 0,05; Dichte 1,74)	Kunststoffdispersion
<b>Zusätzliche Komponenten (Dübel, Schienen, Armierungsgewebe, etc.), die Teil des Systems sind</b>	<b>Produkttyp</b>
Capatect Gewebe 650	Armierungsgewebe
Capatect Gewebe 666	Armierungsgewebe
<b>Schlussanstriche****, die mit dem System verwendet werden können</b>	<b>Typ des Anstrichs</b>
Sylitol NQG	Dispersions-Silikatfarbe
AmphiSilan FREE	Siliconharzfarbe



Simply Excellent.



gGmbH

Syllitol Aktiv	Silikatfarbe
<b>Weiterführende Informationen</b>	
<b>Nummer(n) der zugehörigen Europäischen Technischen Bewertung, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und / oder allgemeinen Bauartgenehmigung</b>	Z-33.43-1746
<b>Produktbeschreibung:</b> Titel der technischen Merkblätter oder Broschüren, Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können  <b>Caparol Homepage, Fassadendämmsysteme:</b> <a href="https://www.caparol.de/produkte/capatect-fassaden-und-daemmtechnik/capatect-fassadensysteme">https://www.caparol.de/produkte/capatect-fassaden-und-daemmtechnik/capatect-fassadensysteme</a>	<a href="http://www.caparol.de">www.caparol.de</a> <a href="mailto:info@caparol.de">info@caparol.de</a>
<b>Hinweise zur Ausführung der Arbeiten:</b> Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.4 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	<a href="http://www.caparol.de">www.caparol.de</a> <a href="mailto:info@caparol.de">info@caparol.de</a>
<b>Hinweise zur Wartung und Pflege:</b> Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht einem Teil der unter Punkt 3.5 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]  <b>WDVS-Handbuch (neue Version in Arbeit):</b> <a href="https://www.caparol.de/caparol_pim_import/caparol_de/broschueren/pdfs/148958_CAP150264_WDVS_Handbuch_2015_ohne_TI.pdf">https://www.caparol.de/caparol_pim_import/caparol_de/broschueren/pdfs/148958_CAP150264_WDVS_Handbuch_2015_ohne_TI.pdf</a>	<a href="http://www.caparol.de">www.caparol.de</a> <a href="mailto:info@caparol.de">info@caparol.de</a>
<b>Hinweise zu Fundstellen der ökobilanziellen Parameter:</b> Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.3 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]  <b>Holzfasern-Dämmplatte (Trockenverfahren):</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download?id=12326">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download?id=12326</a>  <b>Mineralische Klebe- und Armierungsmassen (alle Typen):</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350</a>  <b>Mineralputze:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12347">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12347</a>  <b>Mineral-Leichtputze:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12349">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12349</a>  <b>Silikatputze:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10922">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10922</a>  <b>Original Meldorfer:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download?id=18257">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download?id=18257</a>  <b>Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350</a>  <b>Armierungsgitter:</b>	<a href="http://www.ibu-epd.com">www.ibu-epd.com</a>



*Simply Excellent.*



gGmbH

<https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/15262>

**Fassadenfarben:**

<https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10924>

- \* Bei Dämmstoffen neben dem Namen in Klammern das Material, die WLG und die Dämmstoffdicke, ab der der geforderte Wärmeschutz eingehalten wird, angeben.
- \*\* Bei Klebe- und Armierungsmassen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben.
- \*\*\* Bei den Putzen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Kalk-Zement-Putz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz, andere).
- \*\*\*\* Bei den Anstrichen / Farben neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, andere)