

Caparol Innenspachtel

Vielseitig. Schnell. Wirtschaftlich.



Produkt	Gebindegröße	Gebindeart	Farbton	Verbrauch	Schleifbarkeit	Empfohlene Schleifmittel*		Filtzbarkeit	Schichtstärke	E.L.F.	AgBB	Airless-Geräte Düsengröße***	Düsengröße Spritzanlage mit Luftunterstützung
						Schleifpapier	Schleifnetz						
Akkordspachtel SXL pastöser Dispersionsspachtel	25 kg	PE-Sack Kunststoffeimer	naturweiß, matt	Spritzauftrag: 1,6 kg/m ² /mm Schichtdicke. Struktur- Sprengelung: 500 – 800 g/m ²	++	100	120	++	+++		ja	0,039" – 0,043"	4 – 10 mm
Akkordspachtel SF „plus“ pastöser Dispersionsspachtel	25 kg 800 kg	PE-Sack Kunststoffeimer One-Way-Container	naturweiß, matt	Spritzauftrag: 1,5 kg/m ² /mm Schichtdicke. Struktur- Sprengelung: 400 – 700 g/m ²	+++	120	150	+++	++		ja	0,035" – 0,043"	4 – 10 mm
Caparol Ratio-Spachtel spritzfertige pastöse Dispersionsspachtelmasse	25 kg, 800 kg	PE-Sack One-Way-Container	naturweiß, matt	Spritzauftrag: 1,5 kg/m ² /mm Schichtdicke. Struktur- Sprengelung: 400 – 700 g/m ²	++	120	150	++	+		ja	0,035" – 0,043"	4 – 10 mm
Akkordrollspachtel pastöser Dispersionsspachtel mit Leichtfüllstoffen	18 kg	Kunststoffeimer	naturweiß, matt	ca. 1,2 kg/m ² /mm Schichtdicke	+++	120	150	+++	++++		ja	0,035" – 0,045"	4 – 10 mm
Füllspachtel P gipshaltiger Pulverspachtel	20 kg	Kraftsack	naturweiß, matt	ca. 0,3 – 1,3 kg/m ²	++++	80	100	–	++++		ja ¹	–	–
AkkordLeichtspachtel pastöser Dispersionsspachtel mit Leichtfüllstoffen	18 kg, 20 kg	Kunststoffeimer PE-Sack	naturweiß, matt	ca. 1,2 kg/m ² /mm Schichtdicke	+++	120	150	+++	++++		ja	0,035" – 0,045"	4 – 10 mm
Akkordspachtel fein pastöser Dispersionsspachtel	25 kg	Kunststoffeimer	naturweiß, matt	ca. 1,8 kg/m ² /mm Schichtdicke	+++	120	150	++	+		ja	0,035" – 0,043" max. 5% Was- serverdünnung	4 – 6 mm
Akkordspachtel KF pastöser Dispersionsspachtel zur Verarbeitung mit geeigneten Airless- bzw. Putzmaschinen	25 kg	PE-Sack Kunststoffeimer	naturweiß, matt	ca. 1,5 kg/m ² /mm	+	60	80	+	++		ja	0,035" – 0,043"	4 – 10 mm
Matador® Feinputz	20 kg	Kunststoffeimer	naturweiß, matt	ca. 1,3 kg/m ² /mm Schichtdicke	++	120	150	–	++++		ja	–	4 – 10 mm

Bewertung
sehr gut ++++
gut +++
befriedigend ++
ausreichend +
nicht möglich -

¹ Gipshaltige Pulverspachtel setzen keine gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen frei

* Die angegebenen Werte beruhen auf Erfahrungswerten und weisen die größten Körnungen auf. Objekt- und anwendungsbedingt können sich je nach Qualität der zu erzielenden Oberfläche und Aushärtung der Spachtelprodukte objektbedingte Abweichungen ergeben.

*** Falls vorhanden Pistolenfilter entfernen/Spritzdruck Airless: 150 – 180 bar

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt

Internet: www.caparol.de · E-Mail: info@caparol.de

Mehr zu unseren weltweiten Standorten: www.caparol.de/standorte

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:

KundenServiceCenter

Telefon: 06154 71-71710 · Telefax: 06154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de