

Capatect-CS-

Fassadendämmplatten 800



Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en)	Fassadendämmplatte
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	045
Wärmeleitfähigkeit	0,045 W/(m · K) nach DIN 4108
Plattendicke	80–200 mm
Dämmplattenformat	600 x 390 mm

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	Kein GISCODE
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	0 %
VOC-Gehalt LEED [less water]	< 1 g/l
Blei, Cadmium, Chrom VI *	nicht enthalten
Halogenierte Treibmittel *	nicht enthalten
(* kein Rezepturbestandteil)	
SVHC ≥ 0,1%	nicht enthalten

Umweltsiegel

Gebäudezertifizierungen

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risiken für die lokale Umwelt"

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
29*	Kunstschäum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik	PS/XPS/PUR Dämmprodukte, flexible TGA Dämmungen (Kautschuk und PE)	ja	ja	ja	ja

*Mangels anwendbarer DGNB-Kategorie für Mineralschaumplatten wurde das Produkt in Kategorie 29 eingestuft

Eignung für den Einsatz nach LEED	Kategorie (IEQ4.2 - 2009) VOC-Limit Limit erfüllt	keine Kategorie anwendbar --- ---
Recyclinganteil	nicht enthalten	
Produktionsort	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt	

Nachhaltigkeitsdatenblatt Stand: 14.11.2014

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.