

# Capacryl Holz-IsoGrund Weiß



## Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en) Verbrauch	Beschichtungsstoff 130 ml/m <sup>2</sup>
---------------------------------------	---

## Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	M-LW01
Deklaration der Inhaltsstoffe Konservierungsmittel	Gemisch enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 3 % < 20 g/l
VOC-Gehalt LEED [less water]	< 50 g/l
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Blei, Cadmium, Chrom VI * (* kein Rezepturbestandteil)	nicht enthalten

## Umweltsiegel

Erfüllt die Anforderungen nach RAL	RAL-UZ 12a
------------------------------------	------------

Gebäudezertifizierungen

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risiken für die lokale Umwelt"

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
1	Flüssige Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe	Lacke/Lasuren	ja	ja	ja	ja
26	Bauteile aus Aluminium und Edelstahl an der Fassade: Verkleidungen	Produkte zur Oberflächenbeschichtung von Metall	ja	ja	ja	ja
27	Werksseitig beschichtete Bauteile wie z.B. Fassadenelemente, Türen, Heizkörper etc. Feuerverzinkungen gelten nicht als Beschichtungen im Sinne dieses Kriteriums	Grundierung und Endbeschichtung (z.B. Farben, Lacke)	ja	ja	ja	ja

Eignung für den Einsatz nach LEED

Kategorie (IEQ4.2 - 2009)  
VOC-Limit  
Limit erfüllt

primer, sealer or undercoat  
100 g/l  
ja

Kategorie (IEQ4.2 - 2009)  
VOC-Limit  
Limit erfüllt

primer or undercoat with colorant added at the point-of-sale  
250 g/l  
ja

Recyclinganteil

nicht enthalten

Produktionsort

DAW SE  
Roßdörfer Straße 50  
DE-64372 Ober-Ramstadt